



PTT SEATECH 5000 : เป็นน้ำมันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม เบอร์ความหนืด
SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูง ที่พัฒนา
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

การใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง ที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
- ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดรวม คุณภาพดี รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จสภาพงานหนัก
- ใช้ได้กับเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็กทั่วไป
- หมายเหตุ : การใช้งาน PTT SEATECH 5000 ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก สำหรับเครื่องยนต์เก่า, เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

มาตรฐานอ้างอิง

API CF-4, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271,
MACK EO-K/2, JAPANESE CD, ALLISON C-4

คุณสมบัติ

- ให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นและป้องกันการกัดกร่อนเป็นเยี่ยม ป้องกันการสึกหรอ และการเกิดสนิมได้ดี
- ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและชะล้างคราบสกปรก และกระจายเขม่าอันเกิดจากการเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม จึงช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และยืดอายุเครื่องยนต์
- รักษาความข้นใสได้ดี ขจัดปัญหาท่อทางเดินน้ำมัน และไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นอุดตันได้ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Viscosity @ 100 °C, cSt	14.6	18.8
Viscosity Index	141	128
Cold-cranking Simulator, cP	6,110 @ -20 °C	7,340 @ -15 °C
Flash Point, (COC), °C	230	258
Pour Point, °C	-27	-24
Total Base Number, mg KOH/g	12	12

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส