



PTT SEATECH 4000 : เป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดียว
เบอร์ SAE 40 มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CE
พัฒนาขึ้นสำหรับเรือประมงที่ใช้งานในสภาพ
งานทั่วไปจนถึงงานหนัก

การใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
เป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
- ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันในระดับ
API CE หรือต่ำกว่า

มาตรฐานอ้างอิง

API CE, MB 228.0, ACEA E2,
JAPANESE CD, ALLISON C-4

คุณสมบัติ

- ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรเป็นพิเศษให้เหมาะกับการใช้งาน ในสถานะที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำทะเล จึงป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดสนิมของเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- เพิ่มปริมาณสารชะล้างทำความสะอาด จึงชะล้างสิ่งสกปรก และกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- ทนต่อความร้อนและการรวมตัวกับออกซิเจน ควบคุมการเกิดคราบและเขม่าที่ลูกสูบได้ดี

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	14.9
Viscosity Index	102
Flash Point, (COC), °C	240
Pour Point, °C	-18
Total Base Number, mg KOH/g	11

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส