



PTT SEATECH 3000 : เป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดี่ยวเบอร์
SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API CF
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ละล้างสิ่งสกปรก และกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดโคลนในเนื่อน้ำมัน (Sludge) ได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันเครื่องในระดับคุณภาพ API CF หรือต่ำกว่า

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	14.9
Viscosity Index	101
Flash Point , (COC) , °C	274
Pour Point, °C	-18
Total Base Number, mg KOH/g	10

มาตรฐานอ้างอิง

API CF/SF, ACEA E1, CCMC D1/D2, MB 227.0,
MIL-L-2104D, JAPANESE CD, CATERPILLAR TO-2,
ALLISON C-4

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส