



PTT LINAR 600 : เป็นน้ำมันหล่อลื่นในห้องเพลาช่อเหวี่ยง (System Oil) ที่พัฒนาสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือเดินสมุทรทั้งขนาดกระบอกสูบปานกลางและใหญ่ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ มีค่าความเป็นด่าง 6 TBN

คุณสมบัติ

- ป้องกันการกัดกร่อนอันเนื่องจากการดัดดีเยี่ยม
- ช่วยชะล้างและทำความสะอาดเครื่องยนต์
- ทนความร้อนได้สูง ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และป้องกันสนิม
- มีคุณสมบัติในการแยกตัวจากน้ำ และทนน้ำได้ดี จึงสามารถนำไปปั่นแยกน้ำและสิ่งสกปรกออกได้

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นแบร์ริงในห้องอ่างของเครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า (Slow Speed Diesel Engine) ประเภท Crosshead Engine และใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เกียร์ และเครื่องอัดลม เป็นต้น ที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้น้ำมันประเภทนี้

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 40 °C, cSt	99.79
Viscosity @ 100 °C, cSt	11.5
Viscosity Index	102
Total Base Number, mg KOH/g	6.0
Sulfated Ash, %wt	0.8
Flash Point (COC), °C	250
Pour Point, °C	-21

มาตรฐานอ้างอิง

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบสมบัติการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตเรือเดินสมุทร

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส