



PTT FLUSHING OIL : ผลิตจากน้ำมัน
พื้นฐานธรรมชาติคุณภาพสูง (High Quality
Mineral Base Oil) สำหรับใช้ในการชะล้าง
ทำความสะอาดเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรใน
ขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

คุณสมบัติ

- มีความหนืดต่ำจึงสามารถชะล้างทำความสะอาด สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- ใช้ชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ทั่วไป
- ใช้ชะล้างทำความสะอาดเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
- ข้อแนะนำ : หลังจากการถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วให้เติม PTT FLUSHING OIL และสตาร์ทเครื่องที่รอบเดินเบา ประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นให้ถ่ายออกให้หมด แล้วจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่

คุณสมบัติจำเพาะ

Appearance	Bright & Clear
Viscosity @ 40 °C, cSt	21.74
Viscosity @ 100 °C, cSt	4.28
Viscosity Index	101
Flash Point, °C	202

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส