



PTT CIRCULAR : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ และใช้ในระบบหล่อลื่นหมุนเวียน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

คุณสมบัติ

- คงทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมัน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลทุกชนิด และแยกตัวกับน้ำได้เป็นอย่างดี
- ควบคุมการเกิดโคลนในน้ำมัน (sludge) ไม่ทำให้ท่อทางน้ำมันอุดตัน

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการหล่อลื่นแบบหมุนเวียนทั่วไป
- ใช้ได้กับระบบเกียร์ที่มีการกระงานเบาและอุณหภูมิระดับปานกลาง
- ใช้หล่อลื่นแบริ่งเพลอาแกนปั้มน้ำ, ระบบโซ่เฟือง ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานเบา และปั้มที่ทำงานด้วยลม
- ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอเนกประสงค์

คุณสมบัติจำเพาะ

	32	46	68	100	150
Viscosity @ 40 °C, cSt	31.4	47.2	68.98	102.3	151.6
Viscosity @ 100 °C, cSt	5.3	6.87	8.72	11.3	14.7
Viscosity Index	100	100	98	96	96
Flash Point, COC, °C	200	218	222	228	236
Pour Point, °C	-9	-9	-6	-6	-6
Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C	1b	1b	1b	1b	1b

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส