



PTT CIRCULAR P : ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ และใช้ในระบบหล่อลื่นหมุนเวียน ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และสารป้องกันการเกิดสนิม

คุณสมบัติ

- ทนความร้อน ป้องกันการทำให้ปฏิกิริยากับออกซิเจน และแยกตัวจากน้ำได้ดี
- คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน
- มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน และการเกิดสนิม
- ควบคุมการเกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) ได้ดี

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในระบบหล่อลื่นแบบหมุนเวียน และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ในอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสารป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
- ใช้ได้ในระบบเกียร์ แบร็ง ที่มีการะงานเบา และอุณหภูมิปานกลาง
- สามารถใช้เป็นน้ำมันหยอดทิ้งได้

คุณสมบัติจำเพาะ

	32	150	320
- Viscosity @ 40 °C cSt	30.2	152.56	326.4
- Viscosity @ 100 °C cSt	5.24	14.81	23.8
- Viscosity Index	104	96	92
- Flash Point °C	232	224	246
- Pour Point °C	-9	-27	-24
- Rust Preventive	Pass	Pass	Pass
- Demulsibility oil-water- emulsion (min)	40-40-0 (15)	40-40-0 (15)	40-40-0 (25)
- Foaming Characteristics			
Sequence I (ml/ml)	Nil/0	Nil/0	Nil/0
Sequence II (ml/ml)	5/0	Nil/0	5/0
Sequence III (ml/ml)	Nil/0	Nil/0	Nil/0

มาตรฐานอ้างอิง

DIN 51524 Part 1

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส