

เพอร์ฟอร์มา แก๊สโซฮอล์

PRODUCT BULLETIN



น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic)
สำหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์และ
เบนซินมาตรฐานล่าสุด API SM เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุด ชนิดความหนืดรวม SAE 10W - 30

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป ทั้งแบบธรรมดา และแบบ
สมรรถนะสูง ทั้งที่มี และไม่มี Turbocharger หรือ Turbo-
Intercooler รุ่นใหม่และรุ่นเก่า ที่ใช้แก๊สโซฮอล์เป็น
เชื้อเพลิงโดยเฉพาะ หรือใช้เบนซิน 95 สลับกับแก๊สโซฮอล์

มาตรฐานอ้างอิง

API SM/CF, ILSAC GF-4

คุณสมบัติ

- ช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย และลดการสึกหรอจากการ
สตาร์ท (Starting Wear)
- ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี
- มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป
ในด้านการออกตัว และเร่งแซง
- พร้อมทั้งช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์
และป้องกันปัญหาคราบโคลน (Sludge) ได้อย่างดีเยี่ยม
- ให้อายุการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเชื้อเพลิง ด้วยประสิทธิภาพเหนือมาตรฐาน
ILSAC GF-4

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	11.7
Viscosity Index	146
Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	5,860
Flash Point , (COC) , °C	248
Pour Point , °C	-33

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส