



นวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
Di-Synthetic Protect พร้อมความหนืดใหม่
SAE 0W-40 ซึ่งจะทำให้รถของคุณเปี่ยม
สมรรถนะ ในการขับขี่แบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้อุณหภูมิ
เงื่อนไขการประหยัดเชื้อเพลิงเหนือมาตรฐาน
ILSAC GF-4

- คุณสมบัติ
- เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัวและเร่งแซงดีเยี่ยม
 - ลดการสึกหรอจากการสตาร์ทสูงสุด
 - รักษาความสะอาดเครื่องยนต์สูงสุด
 - ป้องกันปัญหาคราบโคลน
 - ลดการเติมพว่องและยืดอายุกรองไอเสีย
 - ยืดอายุการใช้งานถึง 15,000 กิโลเมตร
 - ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 8 เปอร์เซ็นต์

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งเบนซินสมรรถนะสูง high technology ทั้งที่มีและไม่มี turbocharger รวมทั้งรถสปอร์ตและรถนำเข้ายี่ห้อต่างๆ เช่น Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Honda, Toyota และรถ MPV/SUV ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่น

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	12.7
Viscosity Index	183
Cold-cranking Simulator, @ -35 °C, cP	5,890
Flash Point , (COC) , °C	220
Pour Point , °C	-54

มาตรฐานอ้างอิง

API SM, ILSAC GF-4,
ACEA A3/B3, MB 229.1

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส