



PERFORMA NGV : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) สูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) โดยเฉพาะความหนืดเกรดรวม (Multigrade) SAE10W-40 คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API SM/CF ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิการทำงานที่สูงขึ้นของ NGV

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งเบนซิน เช่น รถเก๋งส่วนบุคคล รถแท็กซี่ และรถตู้ ที่เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิง CNG (NGV) แอลพีจี (LPG) หรือรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง CNG (NGV), LPG สลับกับเบนซิน ตลอดจนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ทุกรุ่นทั้งรถเก่าและรถใหม่

มาตรฐานอ้างอิง

API SM/CF

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- ช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ และป้องกันคราบโคลนได้ดีเยี่ยม
- ให้สตาร์ทเครื่องง่าย
- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนและชุดขับเคลื่อนวาล์ว (Valve train) สูงสุด
- ป้องกันการกรดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงของ CNG
- อัตราการระเหยและการกินหล่อลื่นต่ำ ลดการเติมพรอง (Top-Up)
- เพิ่มสารพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า
- ช่วยเพิ่มสมรรถนะ การออกตัวและเร่งแซงดีเยี่ยม

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 10W-40
Viscosity @ 100 °C, cSt	14.5
Viscosity Index	150
Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	6,770
Flash Point , (COC) , °C	236
Pour Point , °C	-27