



DYNAMIC Semi-Synthetic : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 15W-40 ผ่านมาตรฐานสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน API CI-4/SL พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่งานหนักถึงหนักมาก ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณภาพที่เหนือกว่าน้ำมันเครื่องดีเซลงานหนักทั่วไปในท้องตลาด

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์งานหนักถึงหนักมาก ที่ใช้เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง เช่น รถยนต์หัวลากขนาดใหญ่ แรงม้าสูง รถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมด เช่น เครื่องยนต์ BENZ, MAN, VOLVO, SCANIA
- ใช้ได้ดีกับรถยนต์ดีเซลงานหนักถึงหนักมากทั่วไป ทั้งรถยนต์ญี่ปุ่น, ยุโรป และอเมริกา โดยสามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป และยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าอีกด้วย

มาตรฐานอ้างอิง

API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL GLOBAL DHD-1
ACEA E5 / B3, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MTU DDC TYPE 2,
MAN M 3275, CUMMINS CES 20078 / 77 / 76 / 72 / 71, MACK
EO-M PLUS, RENAULT VI RLD, ALLISON C-4

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้ดีเยี่ยมในทุกสภาวะการใช้งาน
- ทนความร้อนสูง ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดกว่า
- เพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการกระจายเขม่า คงความหนืด ป้องกันปัญหาคราบโคลน (Sludge) ได้โดยสิ้นเชิง
- ลดการเติมพรอง
- มีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานเป็นพิเศษ

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	15.0
Viscosity Index	141
Cold-cranking Simulator, @ -20 °C, cP	6,295
Total Base Number, mgKOH/g	11.3
Pour Point , °C	-27