



DYNAMIC PLUS : เป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม
(Multigrade) เบอร์ SAE 15W-40 และ SAE
20W-50 ผ่านมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ในปัจจุบัน API CH-4 และ GLOBAL DHD-1
ที่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่
โดยเฉพาะ

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์งานหนักถึงหนักมากของญี่ปุ่น
ยุโรปและอเมริกา ที่ผลิตขึ้นระหว่างปี 1996 - ปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากขนาดใหญ่ รถทัวร์ รถโดยสาร และ
รถบรรทุกต่าง ๆ
- ระดับความหนืด SAE 20W-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลเก่า ซึ่งใช้งานหนักถึงหนักมาก

มาตรฐานอ้างอิง

GLOBAL DHD-1, API CH-4 / CG-4 / CF-4 / SL
ACEA E5 / E3 / B4 / B3 / A3, MB 228.3, VOLVO VDS-3
(Approval), MTU DDC TYPE 2, MAN M 3275, CUMMINS
CES 20077 / 20076 / 20072 / 20071, MACK EO-M PLUS,
RENAULT VI RLD, ALLISON C-4

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันการสึกหรอ
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายและควบคุมเขม่าที่เกิด
จากการเผาไหม้ จึงปราศจากปัญหาน้ำมันข้นและแหวน
ติดตาย
- फिल्मน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว ไม่ก่อให้เกิดโคลน
ในน้ำมัน

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Viscosity @ 100 °C, cSt	14.6	18.8
Viscosity Index	142	127
Cold-cranking Simulator, cP -20 °C	5,970 @ -20 °C	8,180 @ -15 °C
Total Base Number, mgKOH/g	11.3	11.3
Pour Point , °C	-27	-21