



DYNAMIC : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade)
SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 คุณภาพสูง
ตามมาตรฐาน API CF-4/SG

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีเยี่ยม ป้องกันการสึกหรอ ลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
- กระจายเขม่าได้ดี
- ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย
- फिल्मน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว ไม่ก่อให้เกิดโคลนในเนื่อน้ำมัน

การใช้งาน

- ใช้งานได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักในรถบรรทุก รถโดยสาร รถทัวร์ และเครื่องจักรกลหนักต่าง ๆ ทั้งที่มีเทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์ ในเครื่องยนต์ญี่ปุ่นใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เก่าและเครื่องยนต์ใหม่
- ในเครื่องยนต์อเมริกาและยุโรปจะเหมาะสมอย่างยิ่งในรถที่ผลิตระหว่างปี 1983 - 1996

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Viscosity @ 100 °C, cSt	14.7	18.8
Viscosity Index	142	128
Cold-cranking Simulator, cP	6,130 @ -20 °C	8,220 @ -15 °C
Flash Point, (COC), °C	234	250
Pour Point, °C	-24	-21
Total Base Number, mg KOH/g	10.5	10.5

มาตรฐานอ้างอิง

API CF-4 / CF / SG, MB 228.1, ACEA E2,
MAN 271, MACK EO-K/2, ALLISON C-4

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส