



PTT HLP : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ป้องกันอุปกรณ์จากการกัดกร่อนและสึกหรอ ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยางและโลหะ
- ป้องกันการเกิดฟอง

การใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิกในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกในยานยนต์ที่มีการเติมพรองบ่อยๆ เนื่องจากระบบมีการรั่วซึมตลอดเวลา

มาตรฐานอ้างอิง

Denison Hydraulic HF-2,

Vicker I-286-S

คุณสมบัติจำเพาะ

	32	46	68	100
Viscosity @ 40 °C, cSt	33.05	46.99	69.60	108.6
Viscosity Index	104	103	99	96
Pour Point, °C	-9	-9	-6	-6
Flash Point (COC), °C	232	240	248	270
Foaming Seq.I,(ml/ml)	0/0	5/0	5/0	5/0
Foaming Seq.II,(ml/ml)	0/0	20/0	20/0	0/0
Foaming Seq.III,(ml/ml)	0/0	5/0	10/0	5/0
Color, ASTM	L1.5	1.5	2.0	2.0

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส