



DYNAMIC PREMIER : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์เกรดรวม เบอร์ SAE 15W-40 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ รอบจัดของรถปิคอัพโดยเฉพาะ ผ่านมาตรฐาน สูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล "API CH-4" และ GLOBAL DHD - 1 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุณภาพเหนือกว่าน้ำมันเครื่องดีเซลที่จำหน่ายทั่วไป

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถปิคอัพรุ่นใหม่
- รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง ภาระงานหนักถึงหนักมาก
- ใช้ได้ดีกับรถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดแรงม้าสูง ๆ รถตู้ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป

มาตรฐานอ้างอิง

GLOBAL DHD-1 , API CH-4 / CG-4 / CF-4 / SL  
ACEA E5 / E3 / B4 / B3 / A3 ,MB 228.3 , VOLVO VDS-3 ,  
MTU DDC TYPE 2, MAN M 3275  
CUMMINS CES 20077 / 20076 / 20072 / 20071  
MACK EO-M PLUS, RENAULT VI RLD, ALLISON C-4

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- พิล์มน้ำมันแข็งแรง ทนความร้อนได้สูง จึงสามารถรองรับการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย และควบคุมเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิคอัพสมรรถนะสูง

คุณสมบัติจำเพาะ

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Viscosity @ 100 °C, cSt               | 14.8  |
| Viscosity Index                       | 143   |
| Cold-cranking Simulator, @ -20 °C, cP | 6,190 |
| Total Base Number, mgKOH/g            | 10.7  |
| Pour Point , °C                       | -27   |