



DYNAMIC TURBO : เป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม
(Multigrade) เบนอร์ SAE 15W-40 คุณภาพสูง
ตามมาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ้นสำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลของรถปิคอัพงานหนัก
โดยเฉพาะ

การใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักในการพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวของรถปิคอัพ
- ใช้ได้กับรถยนต์ที่ติดตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์ หรือเทอร์โบชาร์จเจอร์ รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำ และ วิ่งทางไกล

มาตรฐานอ้างอิง

API CF-4

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีเยี่ยม ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง
- ป้องกันการสึกหรอ
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง กระจายเขม่าดีเยี่ยม
- ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแวนติดตาย
- ทนต่อการทำลายของความร้อนและออกซิเจนได้ดี
- ช่วยประหยัดน้ำมันหล่อลื่น และเพิ่มกำลังอัดของเครื่องยนต์
- ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิคอัพญี่ปุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	14.8
Viscosity Index	142
Cold-cranking Simulator, @ -20 °C, cP	5,680
Total Base Number, mgKOH/g	10
Pour Point , °C	-27

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส