



เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล
สังเคราะห์ เกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-40
คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสูงสุดในปัจจุบัน
(API CI-4) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
สังเคราะห์คุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพ
พิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อตอบสนองการใช้
งานกับรถยนต์สมัยใหม่ ที่เน้นในเรื่อง
สมรรถนะการขับขี่รถที่ต้องการยืดอายุการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ช่วยให้การหล่อลื่นอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และคุณภาพเหนือกว่าน้ำมัน
เครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงทุกชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถปิกอัพรุ่นใหม่ , รถเก๋งเครื่องยนต์
ดีเซล, รถยนต์เอนกประสงค์ประเภท MPV, SUV และรถ
ที่ติด EGR (Exhaust Gas Recirculation)
- รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพ
การจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง ภาระงานหนักถึงหนัก
มาก
- ใช้ได้ดีกับรถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดแรงม้าสูง ๆ
รถตู้ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป

มาตรฐานอ้างอิง

API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL,
GLOBAL DHD-1, ACEA E5, VOLVO VDS-3,
CUMMINS 20078 / 20077 / 20076

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- น้ำมันหล่อลื่นแข็งแรง ทนความร้อน และการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้สูงเป็นพิเศษ ความหนืดคงตัวตลอดอายุการใช้งาน จึงรองรับการทำงาน of เครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่
- เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเขม่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ลดการเกิดคราบโคลน และสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์
- ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่สตาร์ท เพิ่มความสามารถในการป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน
- ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป
- ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิกอัพ ขับเคลื่อนสี่ล้อตามสภาพอากาศและท้องถนนในประเทศไทย

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	14.6
Viscosity Index	176
Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	6,300
Total Base Number, mgKOH/g	12
Pour Point , °C	-39