



น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์สูตรพิเศษมาตรฐานสูงสุด API CI-4 / SL ความหนืดใหม่ SAE 10W-30 สำหรับรถยนต์ระบบ common rail โดยเฉพาะ

การใช้งาน

- ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ทำให้ DYNAMIC COMMONRAIL เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งดีเซล รถปิคอัพสมรรถนะสูงและรถยนต์ประเภท MPV, SUV และ Off Road ต่าง ๆ ทั้งแบบขับเคลื่อนธรรมดา และขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งที่มีและไม่มี Turbocharger โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ดีเซลที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ COMMON RAIL ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

มาตรฐานอ้างอิง

API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL,
MACK EO-N, CUMMINS CES 20078

คุณสมบัติ

- มาตรฐานสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล API CI-4 ความหนืด 10w-30 สำหรับเครื่องยนต์ common rail ตัวจริง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน ความชื้นและกระจายเขม่า ลดการสึกปรกที่ลูกสูบ
- ป้องกันการสึกหรอ ควบคุมความหนืดจากOxidation และให้อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
- เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ ช่วยให้การออกตัวและเร่งแซงดีขึ้น ป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยมแม้ในบริเวณที่รับแรงกดสูง
- ลดปัญหาคราบโคลน (Sludge) รวมถึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเยี่ยม

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 100 °C, cSt	11.0
Viscosity Index	139
Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	6,010
Total Base Number, mg KOH/g	10.4
Pour Point , °C	-24

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส