



PTT Hikut : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันระบายความร้อนและหล่อลื่น สำหรับงานตัดกลึง โลหะทั่วไป ชนิดผสมน้ำ มีสีขาวนํ้านม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของสาร phenolic เหมาะกับการระบายความร้อนและหล่อลื่นงานตัดกลึงในงานช่างกลโรงงาน ทั่วไป

คุณสมบัติ

- ระบายความร้อนได้ดี ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากรอยไหม้ ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- มีคุณสมบัติด้านหล่อลื่นช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบเป็นเงา
- มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
- มีคุณสมบัติด้านชีวภาพ จึงใช้งานได้ยาวนานโดยไม่บูดเน่าง่าย

การใช้งาน

- เหมาะสมกับงานกลึงตัด งานกัด งานไส งานเจียระไนทั่วไป โดยใช้อัตราส่วนผสม 3 - 5 % สำหรับงานเจียระไนงานเลื่อยช้า และใช้อัตราส่วนผสม 5 – 10 % สำหรับงานกลึงตัด งานเจาะรู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะและวิธีการ

คุณสมบัติจำเพาะ

Viscosity @ 40 °C, cSt	41.5
Emulsion Stability	No Separation
Copper Strip Corrosion	1

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส