

พีทีที ไฮลักท เอ็นแอลเอ็ม

PRODUCT BULLETIN



เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมัน
ล้วน สำหรับงานเบาถึงงานปานกลาง ใช้ได้กับ
โลหะทั่วไป และโลหะทองเหลือง เนื้อน้ำมันมี
สีใส

คุณสมบัติ

- มีความหนืดต่ำ ทำให้ระบายความร้อนได้เร็ว และ
สามารถพาเศษชิ้นงานออกไปได้ดี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- มีคุณสมบัติด้านหล่อลื่นช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบเป็นเงา
- มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานกลึงตัด งานกัด งานเจาะ งานเจียรทั่วไป
- สามารถใช้กับโลหะทองเหลือง ทองแดงได้โดยไม่เกิดรอย
ดำงบนผิวโลหะ

คุณสมบัติจำเพาะ

	10	22
Density @ 15 °C, kg / L	0.8565	0.8653
Viscosity @ 40 °C, cSt	11.39	22.0
Flash Point, PMCC, °C	167	176
Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C	1b	1b
Rust Preventive in distilled water	Pass	Pass
Color, ASTM	L1.0	L1.0

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส