



PTT SLIDEWAY OIL : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Stick-Slip) สารรับแรงกดสูง (Extreme pressure) และสารป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

คุณสมบัติ

- ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
- สามารถเกาะติดรางเลื่อน ทำให้ไม่เกิดการลื่นสะดุดของเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

การใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นระบบรางเลื่อนทั้งในแนวราบและแนวตั้ง
- สำหรับเบอร์ 68 สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกได้

มาตรฐานอ้างอิง

Cincinnati Milacron P-47, P-50

คุณสมบัติจำเพาะ

	68	220
Density @ 15°C, kg/l	0.885	0.894
Viscosity @ 40 °C, cSt	68.91	222.4
Viscosity @ 100 °C, cSt	8.71	19.2
Viscosity Index	98	97
Flash Point, COC, °C	220	240
Pour Point, °C	-9	-6
Total Acid Number, mgKOH/g	0.54	0.55
Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C	1b	1b
Rust Prevention (Distilled water)	Pass	Pass

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส