

พีทีที ไชลีนเดอร์ ออยล์

PRODUCT BULLETIN



PTT CYLINDER OIL : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพิเศษ ใช้หล่อลื่นลูกสูบและเพลาค้อเหวี่ยงของเครื่องจักรไอน้ำในโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำในการหมุนขับเคลื่อนและปั่นไฟฟ้า เช่น โรงสีข้าว โรงเลื่อย

คุณสมบัติ

- ช่วยหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอ
- คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร
- มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น

การใช้งาน

- ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ของลูกสูบเครื่องจักรไอน้ำในโรงสีข้าว โรงเลื่อย
- ใช้เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง สำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรรอบเช้า

คุณสมบัติจำเพาะ

	50	90	250
Color	Dark	Dark	Dark
Viscosity @ 100 °C, cSt	8.0-15.0	18.0-22.0	60-80
Flash Point, (COC), °C	min 180	min 200	min 230
Pour Point, °C	max 24	max 30	max 30
Sulphur Content, %wt	max 5.0	max 5.0	max 5.0
Aniline Point, °C	max 50	max 60	max 70

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส