



น้ำมันหล่อลื่นชนิดรับแรงกดสำหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีความหนืดสูงผลิตจาก
น้ำมันพื้นฐานประเภท Bitumen ผสมสารเพิ่ม
คุณภาพชนิดรับแรงกดสูง (Extreme Pressure)
และสารที่ช่วยการยึดเกาะเหมาะสำหรับใช้ใน
การหล่อลื่นและระบายความร้อนเครื่องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
น้ำตาล

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเกียร์เปิดขนาดใหญ่ที่มีความเร็วรอบช้า และรับแรงกดสูง
- สามารถใช้หล่อลื่นเบร้งลูกหีบ ที่ใช้ในโรงงานน้ำตาล
- ใช้หล่อลื่นจุดใช้งานอื่นที่ต้องการสารหล่อลื่นที่มีความหนืดสูง เช่น ลวดสลิง (Wire Rope)

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- รับแรงกดกระแทกสูง ป้องกันการสึกหรอของเครื่องจักร
- ทนต่อน้ำและความชื้น
- ยึดเกาะกับโลหะได้ดี ทำให้การหล่อลื่นเพียงพอ
- फिल्मหล่อลื่นแข็งแรง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

คุณสมบัติจำเพาะ

	L	M	H	XH
Color	Black	Black	Black	Black
Viscosity @ 100 °C, cSt	112	132	180	210
Flash Point (COC), °C	212	224	232	240
Water Content, %vol	Nil	Nil	Nil	Nil
Timken OK Value, Lbs	45	45	45	45