



PTT Spindle Oil : ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
อเนกประสงค์อย่างใส ไม่รวมตัวกับน้ำ ผลิต
จากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสาร
ต้านทานการสึกหรอ (Antiwear additive) เพื่อ
ใช้ป้องกันการสึกหรอ และสารป้องกันการเกิด
สนิม สามารถแทรกเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรขนาดเล็ก ที่มีความเร็วรอบสูงได้
เป็นอย่างดี

การใช้งาน

- หล่อลื่นตลับลูกปืนความเร็วรอบสูงของเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทอผ้า เครื่องตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
- หล่อลื่นเครื่องจักรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
- หล่อลื่นและระบายความร้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กทั่วไป

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส

คุณสมบัติ

- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็ก ที่มี
ระยะเว้น (Clearance) น้อยมาก
- ต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิมภายใต้บรรยากาศ
ที่มีความชื้นสูง
- ระบายความร้อนได้ดีมาก ช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับ
ลูกปืนเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้ดี

คุณสมบัติจำเพาะ

	10	22
Density @ 15°C, kg/l	0.851	0.866
Viscosity @ 40 °C, cSt	11	22
Viscosity @ 100 °C, cSt	2.8	4.3
Viscosity Index	85	100
Flash Point, COC, °C	180	204
Pour Point, °C	-9	-9
Rust Prevention (Distilled water)	Pass	Pass