



PTT RUBFLEX: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจาก
น้ำมันพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ช่วยทำให้คุณสมบัติยางมีความยืดหยุ่นดี
- เมื่อน้ำมันใสมีสีอ่อน มีความคงตัวของสีดี มีการ
ระเหยต่ำ

การใช้งาน

- ใช้ในกระบวนการผลิตยางทำให้การบดยางและผสมง่ายขึ้น
- ใช้เป็นวัตถุดิบผสมยางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
เหมาะกับยางประเภทอีเอ็มคิวเช่น Butyl, Ethylene-propylene
(EPM) และ Ethylene-propylene terpolymer (EPDM)

คุณสมบัติจำเพาะ

	105	111	130
Density @ 15 °C, g/cm ³	0.8685	0.8873	0.9011
Viscosity @ 40 °C, cSt	29.38	98.88	471.1
Viscosity @ 100 °C, cSt	5.161	11.00	31.03
Viscosity Index	104	95	95
Flash Point, °C	221	265	303
Pour Point, °C	-9	-9	-9
Aniline Point, °C	102	107	121
Color, ASTM	L0.5	L1.0	L1.5

มาตรฐานอ้างอิง

ASTM D2226 Type 104 B

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส