



PTT RUBFLO 101L, 101M, 101H :

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดไม่อิมตัว

คุณสมบัติ

- ทำให้การบดและผสมของวัตถุดิบเข้ากันได้

การใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องรับแรงกระแทก เช่น
ยางล้อรถยนต์ ยางกันกระแทก ยางรองพื้นต่างๆ
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง

มาตรฐานอ้างอิง

ASTM D2226 Type 101

คุณสมบัติจำเพาะ

	101L	101M	101H
Viscosity @ 100 °C, cSt	9.11	28.98	71.22
Flash Point, COC, °C	233	277	299
Pour Point, °C	13	25	15
Aniline Point, °C	33	48	46
Total Sulfur Content, %wt	4.82	4.82	4.53
Density @ 15°C, kg/l	0.998	1.007	1.004
Viscosity-Gravity Constant, g/ml	0.968	0.966	0.952
Refractive Index @ 20°C	1.5688	1.5732	1.5678
Color, ASTM	L8.0	D8	7.5

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส