



PTT AROMEX 2000, 3000, 4000 :
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
ผลิตภัณฑ์ยาง หรือใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักร
ทางอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

- ใช้เป็นตัวกลางในการประสานให้วัสดุติดผสมเข้ากันได้ดี

การใช้งาน

- ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้
น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	2000	3000	4000
Density @ 15 °C, g/cm ³	0.9998	0.9932	1.0049
Viscosity @ 100 °C, cSt	9.1	29.92	80.14
Flash Point, °C	234	284	314
Pour Point, °C	16	16	12
Aniline Point, °C	30.4	56.3	55.1
Total Sulfur Content, %wt	4.76	3.63	4.75

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส