



PTT PARAFEX 1000, 2000, 3000, 4000 :
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ผลิตจาก
น้ำมันพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- มีดัชนีความหนืดสูง มีจุดวาบไฟสูง มีอัตราการระเหยต่ำ
- น้ำมันมีสีอ่อน ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

การใช้งาน

- ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง

คุณสมบัติจำเพาะ

	1000	2000	3000	4000
Density @ 15 °C, g/cm ³	0.8533	0.8685	0.8876	0.9010
Viscosity @ 40 °C, cSt	11.41	28.92	99.40	472.9
Viscosity @ 100 °C, cSt	2.867	5.110	11.02	31.11
Viscosity Index	96	104	95	95
Flash Point, °C	219	222	264	311
Pour Point, °C	-9	-9	-9	-9
Color, ASTM	L0.5	L0.5	L1.0	L1.5

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้
เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง
ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส